

JDBC adatbázis-hozzáférés Java-ból

Áttekintés

- **Bevezetés**
- Kapcsolat objektumok
- SQL parancs küldés
- Válasz feldolgozása
- Tranzakciók
- DAO tervezési minta

Áttekintés

- Bevezetés
- **Kapcsolat objektumok**
- SQL parancs küldés
- Válasz feldolgozása
- Tranzakciók
- DAO tervezési minta

Áttekintés

- Bevezetés
- Kapcsolat objektumok
- **SQL parancs küldés**
- Válasz feldolgozása
- Tranzakciók
- DAO tervezési minta

Áttekintés

- Bevezetés
- Kapcsolat objektumok
- SQL parancs küldés
- **Válasz feldolgozása**
- Tranzakciók
- DAO tervezési minta

Áttekintés

- Bevezetés
- Kapcsolat objektumok
- SQL parancs küldés
- Válasz feldolgozása
- **Tranzakciók**
- DAO tervezési minta

Áttekintés

- Bevezetés
- Kapcsolat objektumok
- SQL parancs küldés
- Válasz feldolgozása
- Tranzakciók
- **DAO tervezési minta**

JDBC

JDBC API:

Java osztályokat és interfészeket tartalmazó csomagok, melyek egy standard API-t biztosítanak adatbázis alapú alkalmazások valamint adatbázis-keretrendszerek fejlesztésére.

- A JDBC API előnye abban áll, hogy elvileg bármilyen adatbázist elérhetünk vele bármilyen platformról, melyen a Java virtuális gép fut.
- Nem kell tehát minden adatbázisszerverre külön adatbázis hozzáférési réteget írni, hanem ugyanaz a kód működni fog bármely adatbázisszerverrel (feltéve, hogy nem használunk adatbázis-specifikus SQL kiterjesztéseket).

A JDBC alkalmazási területei

mire lehet használni a JDBC-t:

- 1 Kapcsolat objektumok lekérése egy adatforrástól (data source)
- 2 Lekérdező (select) adat-módosító (insert, update, delete) valamint adatbázis struktúra módosító parancsokat lehet küldeni az adatbázisnak (azaz bármilyen érvényes SQL parancsot).
- 3 A lekérdezés eredményét fel lehet dolgozni

PI.

```
Context ctx = new InitialContext();
DataSource ds = (DataSource)ctx.lookup("jdbc/MyDB");
Connection con =
    ds.getConnection("myLogin", "myPassword");

Statement stmt = con.createStatement();
ResultSet rs =
    stmt.executeQuery("SELECT a, b, c FROM Table1");

while (rs.next()) {
    int x = rs.getInt("a");
    String s = rs.getString("b");
    float f = rs.getFloat("c");
}
```

Adatbáziskapcsolat objektumok (Connection)

- Egy `Connection` objektum egy adatbáziskapcsolatnak felel meg.
 - Egy adatbáziskapcsolat magába foglalja az SQL parancsokat, amelyek meg lesznek hívva és az eredmények kinyerését a kapcsolaton keresztül.
-
- Egy alkalmazás tartalmazhat egy vagy több kapcsolatot egy vagy több adatbázishoz.
 - A kapcsolathoz tartozó adatbázisról a `Connection.getMetaData()` metódussal kaphatunk információt.
 - Ez egy `DatabaseMetaData` objektumot ad vissza, amelyik az adatbázistábláktól, tárolt eljárásokról, a kapcsolat tulajdonságairól szolgáltat információkat.

pl.

`TypeInfo`, `JDBCMeta`, `DatabaseInfoServlet` (servlet)

Kapcsolat létrehozása

Két módon történhet:

1. DriverManager
2. DataSource

1. DriverManager (régebbi)

- A `DriverManager.getConnection()` metódusát használjuk, mely paraméterként egy URL-t kap.
- A `DriverManager` osztály tartalmaz egy listát a regisztrált driverekkel.
- A `getConnection()` metódus hívásakor megpróbálja megtalálni a megfelelő drivert, mely kapcsolódni tud az URL-ben megadott adatbázishoz (sorba kiprobálja a drivereket, míg egyet talál, amely kapcsolódik a megfelelő URL segítségével)
- Ezt a manager-szintet el lehet kerülni direkt `Driver` metódus hívásával. (csak ritkán használjuk, pl. ha két driver is van, amelyik hozzá tud kapcsolódni egy bizonyos adatbázishoz és explicit szeretnénk meghatározni, hogy melyikkel akarunk kapcsolódni.)

Pl.:

```
Class.forName("jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");  
//betölti a driver-t a memóriába  
String url = "jdbc:odbc:myDatabase";  
Connection con = DriverManager.getConnection(url,  
"myUsername", "myPassword");
```

lásd: pl.

driverManager

2. DataSource

A DataSource interfész a DriverManager alternatívájaként egy kapcsolat létrehozásának az inkább ajánlott módja.

Előnyei:

- a DataSource-al létrehozott kapcsolatok részt vehetnek "connection pooling"-ban (kapcsolatobjektum készlet) valamint osztott tranzakciókban.
- a DataSource objektum JNDI-n keresztül is lekérhető, és az alkalmazástól függetlenül lehet telepítve és létrehozva:
 - a JDBC driver tartalmaz egy DataSource implementációt, a rendszeradminisztrátor regisztrálja ezt a JNDI névszolgáltatóval, az alkalmazás pedig a JNDI-ben regisztrált DataSource-ot egyszerűen lekéri név alapján.
(Az alkalmazás tehát nem kell driver információkat hardkódoljon, hanem egy logikai nevet használ a DataSource eléréséhez, így a DataSource megváltoztatható az alkalmazáskód módosítása nélkül)

Példák:

lásd: pl.

- `dataSource.DataSourceTableViewer` (DataSource közvetlen létrehozása -nem tipikus-),
- `metaData.DatabaseInfoServlet` ("pooling"-ot használó DataSource)

Datasource létrehozása és regisztrálása

A kód csak illusztrálásként szolgál, tipikusan az alkalmazáserver konfigurációs fájljában állítjuk be. (Ehhez hasonló kód az alkalmazáserverben fut le.)

```
VendorDataSource vds = new VendorDataSource();  
  
vds.setServerName("my_database_server");  
vds.setDatabaseName("my_database");  
  
Context ctx = new InitialContext();  
ctx.bind("jdbc/MyDB", vds);
```

lásd: pl.

`jndi.TestDSBind` (NEM tipikus beállítás), `jndi.TestDSLlookup`

Kapcsolódás a DataSource-hoz

```
Context ctx = new InitialContext();  
DataSource ds = (DataSource)ctx.lookup("jdbc/MyDB");  
Connection con = ds.getConnection("myUsername",  
"myPassword");
```

A DataSource interfész implementálása háromféle lehet:

- 1 Alap DataSource osztály: a driver szolgáltató (vendor) adja
- 2 DataSource osztály, amelyik "connection pooling"-et szolgáltat: alkalmazáserver- vagy driverszolgáltató adja.
- 3 DataSource osztály, amelyet osztott tranzakciókban használhatunk: az alkalmazáserver szolgáltató adja (pl. EJB konténer szolgáltató).

- Egy alap DataSource-al létrehozott kapcsolat-objektum –akárcsak a DriverManager-el létrehozott– egy fizikai kapcsolat objektumot hoz létre
- "Connection pooling"-ot implementáló DataSource viszont csak egy PooledConnection objektumot ad vissza, amely nem közvetlenül egy fizikai kapcsolat objektum.
Lásd pl.: <http://commons.apache.org/dbcp/> (szabadon használható adatbáziskapcsolat-készlet implementáció)
- Az alkalmazás kódja ugyanúgy használja fel a kapcsolatobjektumot, függetlenül attól, hogy DataSource-ból vagy DriverManager-ből hozzuk-e létre, illetve hogy "pool"-t használ vagy sem.
- Lényeges, hogy az alkalmazáskód egy finally block-ot kell tartalmazzon, biztosítva ezáltal, hogy a kapcsolat bezáródik akkor is, ha hiba történt (kivétel dobódott).
- Ez még fontosabb készletet (pool) használó kapcsolatok esetén, hogy az illető kapcsolatot visszajuttassuk a pool-ba az újból rendelkezésre álló kapcsolatok közé.

PI.

```
try {
    Connection con = ds.getConnection("user", "secret");
    // ...uzleti logika kod
} catch {
    // SQLException-t kezelo kod
} finally {
    if (con != null)
        con.close();
}
```

- Amint a kapcsolat létrejött, az adatbázisnak SQL parancsokat küldhetünk.
- A JDBC API nem korlátoz a kiadható SQL parancsok tekintetében: bármilyen parancs használható, amit a JDBC driver elfogad.
- Azt azonban biztosítanunk kell, hogy az adatbázis fel tudja dolgozni a parancsokat.
Pl. hívhatunk tárolt eljárásokat egy olyan adatbázisra, amelyik nem támogatja ezeket, de egy kivétel fog dobódni.

A JDBC API három interfészt biztosít SQL parancsok küldésére:

- 1 Statement
- 2 PreparedStatement
- 3 CallableStatement

Statement

Statement

- A kapcsolat objektum `createStatement()` metódusával hozhatjuk létre.
- Ezt paraméter nélküli SQL parancsok hívása használja

```
Statement stmt = con.createStatement();  
//lekérdezés: SELECT  
ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT a, b, c FROM  
Table1");  
//módosítás: INSERT, UPDATE, DELETE ES DDL (CREATE TABLE,  
DROP TABLE)  
int affectedRows = stmt.executeUpdate("UPDATE...");  
stmt.execute(...)
```

pl.

`basic.BasicSample`, `basic.Join`, `execute.ExecuteSQL`

PreparedStatement

- A kapcsolat objektum `prepareStatement()` metódusával hozhatjuk létre.
- Előfordított (precompiled) SQL parancsok hívására használjuk.

Előnyök a Statement-hez képest:

- egy vagy több paramétert adhatunk meg neki.
- hatékonyabb, mert le lesz fordítva és ez el lesz mentve. Többszöri felhasználás esetén érdemes tehát ezt használni.

- Kiterjeszti a Statement interfészt, tehát örökli ennek metódusait, viszont saját verziókat definiál az executeQuery, executeUpdate és execute metódusokra.
- Mivel a Statement objektumok nem tartalmazzák az SQL parancsot, ezért paraméterként adjuk meg ezt a fenti metódusoknak.
- A PreparedStatement objektumok nem adják át paraméterként az SQL parancsokat ezeknek a metódusoknak, mivel ezek már tartalmazzák az SQL parancs előre lefordított változatát.
- Kivétel dobódik, ha PreparedStatement objektum esetén SQL parancsot adunk át paraméterként ezeknek az örökölt metódusoknak

Mielőtt futtatnánk a PreparedStatement-et, mindegyik paraméternek értéket kell adjunk:

```
PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(  
    "UPDATE table1 SET name = ? WHERE id = ?");  
pstmt.setString(1, "Joe");  
pstmt.setLong(2, 1000);  
ResultSet rs = pstmt.executeQuery();
```


CallableStatement

- A kapcsolat objektum `prepareCall` metódusával hozhatjuk létre
- Tárolt eljárások hívására használjuk.

Kötegelt módosítások (Batch Updates)

- Egy Statement objektum több módosító parancsot egy egységként (kötegelve) küldhet a szervernek.
- Ez bizonyos esetekben lényeges teljesítménynövekedéshez vezethet.

PI.

```
Statement stmt = con.createStatement();  
con.setAutoCommit(false);
```

```
stmt.addBatch("INSERT INTO employees VALUES (1000, 'Joe  
Jones')");
```

```
stmt.addBatch("INSERT INTO departments VALUES (260,  
'Shoe')");
```

```
stmt.addBatch("INSERT INTO emp_dept VALUES (1000,  
'260')");
```

```
int [] updateCounts = stmt.executeBatch();
```

- Egy kötegen belül mindegyik SQL parancs módosító kell legyen.
- Hiba esetén `BatchUpdateException` kivétel dobódik vagy nem dobódik kivétel és tovább fut a köteg, de az `updateCounts` megfelelő elemére `Statement.EXECUTE_FAILED` íródik. Ez JDBC driver függő. Az eredménytől függően `commit` vagy `rollback` következhet.
- A JDBC driver nem kötelező, hogy implementálja a kötegelt módosításokat. A `DatabaseMetaData.supportsBatchUpdates` tulajdonsága alapján lekérdezhetjük.

pl.

`coffee.CoffeeBatchInsert` – kötegelt módosítások (beszúrások)

ResultSet

- A ResultSet egy Java objektum, amelyik egy SQL lekérdezés eredményét tartalmazza.
- A különböző mezőkhöz egy soron belül set és get metódusokkal férünk hozzá és a next metódussal megyünk a következő sorra.

PI.

```
Statement stmt = con.createStatement();
ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT a, b, c FROM
Table");
while (rs.next()) {
    // az aktualis rekord ertekeinek kinyerese es kiirasa
    int i = rs.getInt("a");
    String s = rs.getString("b");
    float f = rs.getFloat("c");
    System.out.println("ROW = " + i + " " + s + " " + f);
}
```

Kurzorok

- A `ResultSet` objektum tartalmaz egy kurzort, amelyik az aktuális sorra mutat.
- A `ResultSet` objektum létrehozásakor a kurzor az első sor elé van beállítva, és a `next` metódus első hívása beállítja az első elemre.
- Gördíthető `ResultSet`-ek esetében több metódust használhatunk:
 - `previous`,
 - `first`,
 - `last`,
 - `absolute`,
 - `relative`,
 - `afterLast`,
 - `beforeFirst`

pl.

```
coffee.ScrollableResultSet
```

ResultSet típusok

- `TYPE_FORWARD_ONLY`: csak előre gördíthető
- `TYPE_SCROLL_INSENSITIVE`: előre-hátra gördíthető vagy egy konkrét pozícióra állítható
- `TYPE_SCROLL_SENSITIVE`: ezen kívül érzékeli az adatváltozásokat, amelyek azóta történtek, amióta kinyitottuk a `ResultSet`-et.

Konkurencia típusok

- `CONCUR_READ_ONLY`: nem módosítható, read-only lock-okat használ, tehát több felhasználó is hozzáférhet az adatokhoz egyidőben (read-only lock akárhány lehet ugyanarra az adatra)
- `CONCUR_UPDATABLE`: a `ResultSet` módosítható, tehát a módosított adatokat visszaírja az adatbázisba (write-only lock-okat használ azaz csak egy felhasználó fér egyidőben hozzá az adatokhoz)

pl.

```
resultset.ResultSetUpdate
```

Példa különböző típusú ResultSet-ek létrehozására:

```
Statement stmt = con.createStatement(  
    ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE,  
    ResultSet.CONCUR_UPDATABLE);  
ResultSet rs = stmt.executeQuery(  
    "SELECT EMP_NO, SALARY FROM EMPLOYEES");
```

```
PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(  
    "SELECT EMP_NO, SALARY FROM EMPLOYEES WHERE EMP_NO = ?",  
    ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE,  
    ResultSet.CONCUR_UPDATABLE);  
pstmt.setString(1, "1000010");  
ResultSet rs = pstmt.executeQuery();
```


Módosítások

Csak CONCUR_UPDATABLE típusú Statement esetében használhatók.

P1.1 – Módosítás:

```
rs.absolute(4);  
rs.updateString(2, "321 Kasten");  
rs.updateFloat(3, 10101.0f);  
rs.updateRow();
```

P1.2 – Módosítás:

```
rs.absolute(4);  
rs.updateString("ADDRESS", "321 Kasten");  
rs.updateFloat("AMOUNT", 10101.0f);  
rs.updateRow();
```

P1. – Törlés:

```
rs.first();  
rs.deleteRow();
```

P1. – Beszúrás:

```
rs.moveToInsertRow();  
rs.updateObject(1, myArray);  
rs.updateInt(2, 3857);  
rs.updateString(3, "Mysteries");  
rs.insertRow();  
rs.first();
```

Tranzakciók

- Egy tranzakció egy vagy több parancsból áll, amelyek lefutottak és vagy mind sikeresen el lett végezve (*commit*) vagy visszagördültek (*roll back*).
- Mikor egy *commit* vagy *rollback* hívódik az aktuális tranzakció befejeződik és egy új kezdődik.

Egy új kapcsolat (Connection) objektum alapértelmezésben általában *auto-commit* módban van, ami azt jelenti, hogy a *commit* metódus automatikusan meghívódik a parancs lefutását követően, azaz a tranzakció egyetlenegy SQL parancsból áll.

- A kapcsolat objektumok részt vehetnek osztott tranzakciókban is (több adatbázisszerveret magukba foglaló tranzakciók).
- Ehhez azonban a kapcsolat objektumot kötelezően egy `DataSource` objektumból kell kinyerjük, amely úgy van implementálva, hogy együttműködjön egy alkalmazáserver osztott tranzakciós infrastruktúrájával.
- Ellentétben a `DriverManager`-ből létrehozott kapcsolatokkal, az ilyen `DataSource` által létrehozott kapcsolatoknak az `auto-commit` módja alapértelmezésben ki van kapcsolva.
- (A `DataSource` standard implementációja viszont ugyanolyan kapcsolatobjektumokat hoz létre, mint amelyet a `DriverManager` osztály.)

- Ha a kapcsolat objektum osztott tranzakcióban vesz részt, a tranzakció manager határozza meg, hogy a commit ill. rollback metódusok mikor lesznek meghívva.
- Ilyenkor tehát nem hívhatjuk meg közvetlenül ezeket a metódusokat valamint nem állíthatjuk az auto-commit módot, mert keresztbe teszünk a tranzakció manager-nek.

Tranzakciós elszigetelési szintek

- Ha egy adatbázisszerver támogatja a tranzakciókezeléseket, mód van arra, hogy potenciális konfliktusokat elkerüljön, melyek abból adódnak, hogy két vagy több tranzakció fut az adatbázison egyidőben.
- A kapcsolat objektumnak beállíthatjuk a tranzakciós elszigetelési szintjét, ami megadja, hogy az adatbázisszerver milyen szinten gondoskodik a potenciális konfliktusok megoldásáról.
PI. mi történjen akkor, ha egy tranzakció megváltoztat egy értéket, és egy másik olvassa azt mielőtt az befejeződött commit-al vagy rollback-el?

Hogy ezt megengedjük, beállíthatjuk a megfelelő szintet:

```
con.setTransactionIsolation(TRANSACTION_READ_UNCOMMITTED);
```

- Minél magasabb az elszigetelési szint, annál nagyobb hangsúly lesz fektetve a konfliktusok elkerülésére, viszont annál lassúbb lesz a szerver (a megnövekedett zárok (locks) kezelése valamint a felhasználók csökkentett párhuzamos hozzáférése miatt).
- A `Connection` interfész öt szintet definiál.
- A valódi szintek száma természetesen adatbázisszerver-függő.
- A `setTransactionIsolation` metódussal beállíthatjuk a kapcsolat elszigetelési szintjét, és ez vonatkozik a kapcsolat további szeszzióira.

Savepoints

- A Savepoint interfészt a JDBC 3.0 API vezette be.
- Egy SavePoint egy ellenőrzőpontot jelöl meg egy tranzakción belül és lehetővé teszi, hogy egy tranzakció visszagördüljön addig a pontig ahelyett, hogy a teljes tranzakció visszagördüljön.

Pl.:

```
Statement stmt = con.createStatement();
int rows =
    stmt.executeUpdate("INSERT INTO AUTHORS VALUES " +
        "(LAST, FIRST, HOME) 'TOLSTOY', 'LEO', 'RUSSIA'");
Savepoint save1 = con.setSavepoint("SAVEPOINT_1");

int rows =
    stmt.executeUpdate("INSERT INTO AUTHORS VALUES " +
        "(LAST, FIRST, HOME) 'MELVOY', 'HAROLD', 'FOOLAND'");
...
con.rollback(save1);
```


- Egy tranzakcióhoz több Savepoint-ot rendelhetünk.
- Ezek automatikusan törlődnek *commit* vagy teljes *roll back* esetében.
- Ha egy bizonyos Savepoint-ig gördítünk vissza, az utána definiált Savepoint-ok törlődnek.
- Expliciten is törölhetünk Savepoint-ot:
`con.releaseSavepoint(save1);`
- Ha egy automatikusan vagy expliciten törölt Savepoint-ra hivatkozunk, `SQLException` kivétel dobódik.

DAO (Data Access Object)

szétválasztja:

- az adatok feldolgozását (üzleti logika)
- az adat tárolási logikától

előnyei:

- rugalmasabb alkalmazás (adatbázisszerver v. adatbázis-kezelő keretrendszer megváltoztatása egyszerűbb)
- átlátható (könnyebben karbantartható) kód

DAO

használata:

- DAO interfész – az üzleti logika kód számára ajánlott ennek a metódusait hívni
- interfész implementálása – tipikusan egy adatbázistáblával függ össze pl. új bejegyzés beszúrása, összes bejegyzés lekérése, keresési műveletek, stb. (egyúttal a kapcsolat nyitása/zárása)

részletesebb leírás, pl.:

<http://java.sun.com/blueprints/corej2eepatterns/Patterns/DataAccessObject.html>

Összefoglalás

Ami JDBC-vel kapcsolatban web-alkalmazás esetén különösen fontos:

- mivel egy web-alkalmazás esetén egyidőben nagyon sok AB-művelet elvégzését is igénylő kérés érkezik
 - lehetőleg kapcsolatobjektum-készletben (connection pool) részt vevő kapcsolatobjektumot használjunk
 - amikor épp nincs szükség a kapcsolatobjektumra, zárjuk azt, szabaddá téve a többi kérés számára (minden egyes AB-művelet vagy több, összefüggő művelet végrehajtását követően)
 - a kapcsolat zárását (készletbe való visszajuttatását) helyezzük finally blokkba
- komplex web-alkalmazás esetén ajánlott az adathozzáférési logikát különválasztani az adatok feldolgozását végző üzleti logikától (lásd. DAO tervezési minta)